



GARDE-CORPS VIEW CRYSTAL

OPTIONS ET POIDS MAXIMUM

Hauteur maximale: 1100 mm

Possibilités: pose sur dalle, pose arasée sur dalle.

Pose en nez de dalle: arasée avec la dalle, arasée avec le sol.

OPTIONS DE VITRAGE

Ce système de garde-corps permet **12 possibilités de vitrage**: double verre de **10, 8 ou 6 mm** unis par jusqu'à quatre butirales de polyvinyle de 0,38 mm. Il est conseillé d'utiliser un vitrage trempé.

COMPOSITIONS				TYPE
10 - 1,52 - 10	10 - 1,14 - 10	10 - 0,76 - 10	10 - 0,38 - 10	FUELLITÉ
8 - 1,52 - 8	8 - 1,14 - 8	8 - 0,76 - 8	8 - 0,38 - 8	
6 - 1,52 - 6	6 - 1,14 - 6	6 - 0,76 - 6	6 - 0,38 - 6	

CATÉGORIES RÉALISÉES AU CENTRE DE TEST

Essais selon les normes **EN 85237**, **EN 85238** et **EN 85240** et exigences énoncées à l'Euroccode 1 selon **EN 1991-1-1 AC**

CLASSEMENT SELON NORME EN 85240: Classe A - EXCELLENT

Essai de référence garde-corps vitré en aluminium extrudé et posé en nez de dalle de dimensions 1100 mm (H) x 1500 mm (L).

Essai de référence garde-corps vitré en aluminium extrudé et posé sur dalle de dimensions 1100 mm (H) x 1500 mm (L).

VIEW CRYSTAL

Résiste à une charge: **1,0kN/m**

Apte pour son utilisation dans les zones

(CTE DB SE-AE): **A1-A2-B-C1-C2-D1-D2-G1-G2**

VIEW CRYSTAL PLUS

Résiste à une charge: **3,0kN/m**

Apte pour son utilisation dans les zones

(CTE DB SE-AE): **TOUTES**

